



## Tổ hợp còi - đèn - nút nhấn MODEL: FSMBL-001

Hộp tổ hợp báo cháy FireSmart là thiết bị cảnh báo khi phát hiện cháy, được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn TCVN và EN-54, đã được Cục cảnh sát PCCC và CNCH kiểm định chất lượng và dán tem trước khi lưu hành.

Các chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568, TCVN 5738 và TCVN 3890. Đồng thời cũng đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu đối với thiết bị báo cháy BS EN54-2, EN54-3 và EN54-11.

Hộp tổ hợp FSMBL-001 là thiết bị báo cháy không dây theo địa chỉ, có thể dễ dàng cài đặt địa chỉ và lập trình phương thức cảnh báo sau khi kết nối với tủ trung tâm báo cháy WCP1.

Hộp tổ hợp có thể được lắp đặt độc lập, không cần tủ trung tâm vì đã được tích hợp sẵn còi cảnh báo có âm lượng lên đến 95Db.

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Nút nhấn báo cháy có khả năng reset.
- Đèn LED màu đỏ và còi được gắn trên thiết bị để phát tín hiệu cảnh báo bằng ánh sáng và âm thanh khi có cháy.
- Có thể kết nối với hệ thống báo cháy có dây hoặc không dây.
- Model không dây FSMBL có tích hợp bộ nguồn và ắc quy dự phòng 24VDC.
- Kích thước 370mm (D) 230mm (R) 65mm (C)
- Có thể lắp xoay dọc hoặc ngang, chỉ cần xoay nút nhấn theo hướng tương ứng.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	FSBL-001
Nguồn điện	DC 24V, 13.5mA
Tần số âm thanh	90 dB (ở khoảng cách 1 m)
Giới hạn nhiệt độ	-10°C - 80°C
Chất liệu	Nhựa chống cháy
Màu sắc	7.1R3.6/12 8
Trọng lượng	75g



Model	FSM-001
Nguồn điện	DC 24V, 0.2A, Sử dụng trong nhà
Giới hạn nhiệt độ	-10°C - 80°C
Màu sắc	Đỏ
Chất liệu	Nhựa chống cháy
Trọng lượng	150g