

ĐẦU BÁO NHIỆT CÓ DÂY THÔNG THƯỜNG FSH-001 & FSH-002



FSH-001 là đầu báo nhiệt thông thường với cảm biến nhiệt gia tăng hoạt động khi nhiệt độ môi trường tăng lên nhanh chóng theo thời gian, lớn hơn hoặc bằng mức gia tăng đã được thiết lập trước bởi nhà sản xuất. Mức gia tăng này là khoảng 15°F (8° C) mỗi phút.

FSH-002 là đầu báo nhiệt cố định có ngưỡng nhiệt độ cảnh báo cháy là 130°F (54°C).

Cơ chế hoạt động của đầu báo thích hợp sử dụng tại những khu vực mà khi có cháy thì nhiệt độ gia tăng một cách đột ngột hay trong những khu vực không thể sử dụng được đầu báo khói do không khí thường xuyên bị ô nhiễm như nhà bếp, nhà hàng...

Tối đa 32 thiết bị có thể được lắp đặt tương thích với mỗi kênh tủ báo cháy trung tâm FCP.

Khoảng cách giữa các đầu báo nhiệt phải tuân thủ theo TCVN 7568-14:2025 .

Đặc tính:

- Tuân thủ ISO 7240, TCVN 7568, TCVN 7568-14:2025 ;
- Ngưỡng nhiệt độ báo động: 54°C hoặc nhiệt độ tăng nhiều hơn 8°C / phút;
- Tối đa 32 thiết bị địa trên mỗi kênh (vùng);
- Đèn LED trạng thái quan sát 360°;

Thông số kỹ thuật:

Điện áp hoạt động	18-30V
Dòng chờ	78μA
Dòng báo động	16mA
Độ ẩm	95% không ngưng tụ
Nhiệt độ hoạt động	-5°C đến 50°C
Lưu kho	-20°C đến 60°C
LED Trạng thái	Nháy chậm ở chế độ chờ Sáng liên tục ở chế độ báo động
Cảm biến	Ngưỡng cố định : 54°C Tỷ lệ nhiệt gia tăng: 8°C/phút
Màu sắc & Chất liệu	Trắng - nhựa ABS
Trọng lượng	80g
Đế	4"
Bảo vệ	IP 43