



ĐÈN BÁO CHÁY - CÒI ĐÈN BÁO CHÁY KẾT HỢP FSL-001 & FSBL-001

FSL-001 là thiết bị cảnh báo bằng ánh sáng được lắp đặt trên hành lang, lối ra thoát nạn. Khi lắp đặt trên tường, chiều cao tối thiểu từ chân tường đến đèn là 2,0 m. Tín hiệu cảnh báo bằng ánh sáng đảm bảo tính đồng bộ khi lóe sáng.

FSBL-001 là thiết bị cảnh báo kết hợp còi và đèn báo cháy có dây, phát đồng thời tín hiệu âm thanh và ánh sáng khi có báo cháy. Đèn LED màu đỏ được dùng làm nguồn sáng, lập trình sẵn chế độ chớp tín hiệu. Âm thanh kích hoạt lên đến 90dB ở khoảng cách 2m.



Đặc tính:

- Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7568, TCVN 5738:2021 và ISO 7240;
- FSL-001: đèn báo cháy đơn;
FSBL-001: còi và đèn kết hợp trong cùng một thiết bị;
- Đèn LED đỏ chớp đồng bộ, cảnh báo bằng ánh sáng rõ ràng;
- FSBL-001: còi công suất lớn 90dB ở khoảng cách 2m, kết hợp đèn LED đỏ chớp đồng bộ;
- Vỏ nhựa ABS chống cháy, lắp đặt đơn giản.

Thông số kỹ thuật — FSL-001 (đèn báo cháy):

Điện áp làm việc	20-32VDC
Dòng tĩnh/báo động	0/13,5mA
Đèn	LED đỏ, chớp đồng bộ
Lắp đặt	≥ 2m tính từ chân tường
Vỏ / Màu	Nhựa ABS / Đỏ

Thông số kỹ thuật — FSBL-001 (còi & đèn kết hợp):

Điện áp hoạt động	24VDC ±5%
Dòng tĩnh/báo động	0/80mA
Âm lượng	90dB ở khoảng cách 2m
Đèn	LED chớp đồng bộ
Chất liệu / Màu	Nhựa ABS chống cháy / Đỏ
Trọng lượng	75g